



Crésus Salaires

19.1.6 - Les fonctions "Date"

19.1.6 - Les fonctions "Date"

Ces fonctions permettent de travailler avec des dates : en extraire une partie (jour, mois, année), calculer une durée ou mettre une date en forme.

- **AUJOURDHUI ()** : retourne la date du jour (date système).
- **DATE(jour ; mois ; année)** : retourne une date spécifiée au format jj.mm.aaaa.

Exemple : DATE(25;12;18) retourne « 25.12.2018 ».

- **JOUR(date)** : retourne le jour du mois (1 à 31).

Exemple : JOUR(@Donnée:Date d'entrée) retourne « 15 » si la date est le 15.

- **MOIS(date)** : retourne le mois (1 à 12).

Exemple : MOIS(@Donnée:Date d'entrée) retourne « 3 » si la date est en mars.

- **ANNEE(date)** : retourne l'année sur 4 chiffres.

Exemple : ANNEE(@Donnée:Date d'entrée) retourne « 2025 ».

- **JDSL(date)** : retourne le jour de la semaine (1 = lundi à 7 = dimanche) de la date indiquée.

Exemple : JDSL(DATE(28;3;14)) retourne « 5 » (vendredi).

- **SEMAINE(date)** : convertir une date en numéro de semaine (0 à 53). Les décimales correspondent au nombre de jour en centièmes depuis le début de la semaine (lundi = 0 ; mardi = 0.14 ; etc. jusqu'à dimanche = 0.86). Vous pouvez bien sûr utiliser la fonction INT pour supprimer les décimales.

Exemple : SEMAINE(DATE(28;3;14)) retourne « 13.57 » (vendredi de la 13^{ème} semaine).

- **ADDMOIS(date ; nombre)** : ajoute un ou plusieurs mois à une date donnée.

Exemple : ADDMOIS(DATE(15;5;25) ; 2) retourne « 15.04.2025 ».

- **DEBUTMOIS(date)** : retourne la date du premier jour du mois.

Exemple : `DEBUTMOIS( DATE( 3 ; 2 ; 25 ) )` retourne « 01.02.2025 ».

- **FINMOIS(date)** : retourne la date du dernier jour du mois.