



Crésus Salaires

31.4 - Les conversions

31.4 - Les conversions

ARRONDI(*nombre; arrondi; excès*)

Arrondit un nombre au multiple le plus proche, par excès ou par défaut. Si on omet le dernier paramètre, l'arrondi se fait par excès.
 ARRONDI(12.775) donne 12.80.
 ARRONDI(12.775; 0.05) donne 12.80
 ARRONDI(12.775; 0.05; 0) donne 12.75

Attention : le format de la rubrique affichée ou imprimée entraîne également un arrondi (§30.7.6 Format des rubriques).

INT(*nombre*)

Ne garde que la partie entière du nombre.
 INT(12.775) donne 12.

FRAC(*nombre*)

Ne garde que la partie fractionnaire du nombre.
 FRAC(12.775) donne 0.775.

DEFAULT(*rubrique ; valeur de substitution*)

Si la rubrique est vide, elle est substituée par la valeur spécifiée (voir la note au §31 L'éditeur de calculs).
 DEFAULT(@Ind:Salaire mensuel;100) donne 100 s'il n'y a aucune valeur dans la rubrique Salaire mensuel.

VIDE()

Donne un nombre vide (inexistant), peut être utile en relation avec la fonction DEFAULT() (voir la note au §31 L'éditeur de calculs).
 SI(@Coef:Jours travaillés>0
 ; @Coef:Jours travaillés
 ; VIDE()
)
 n'affiche rien au lieu de 0 si le nombre n'est pas plus grand que 0.

Donne la valeur 1 (vrai) si la rubrique est vide, 0 (faux) dans le cas contraire.

VIDE(rubrique)
 SI(VIDE(@Ind:Salaire mensuel)
 ; « à l'heure »
 ; « au mois »
)
 affiche (imprime) « à l'heure » si le salaire mensuel est vide et « au mois » dans le cas contraire.

<p><i>CHAINE(valeur ; décimales)</i></p>	<p>Convertit un nombre ou une date en une chaîne de caractères. Le paramètre optionnel des décimales vous permet de préciser le nombre de chiffres significatifs à afficher (imprimer). « Montant : » + CHAINE(@Ind:Salaire mensuel;2) « Nous sommes le » +CHAINE(AUJOURDHUI())</p>
---	--

<p><i>CHAINEMOIS(mois ; langue)</i></p>	<p>Donne le nom du mois (1 à 12). Le second paramètre est optionnel et précise la langue voulue (0 = français, 1 = allemand, 2 = anglais, 3 = italien). Par défaut, la fonction donne le nom dans la langue du document. CHAINEMOIS(2) donne « février », CHAINEMOIS(7;1) donne « Juli ».</p>
--	---

<p><i>CHAINEJDLS(jour ; langue)</i></p>	<p>Donne le jour de la semaine (1 à 7). Le second paramètre est optionnel et précise la langue voulue (0 = français, 1 = allemand, 2 = anglais, 3 = italien). Par défaut, la fonction donne le nom dans la langue du document. CHAINEJDLS(2) donne « mardi », CHAINEJDLS(1;2) donne « Monday ».</p>
--	---

FINLIGNE() ou \n

Crée une fin de ligne, ce qui vous permet de mettre une chaîne de caractères sur deux lignes.

@E.Donnée:Nom de l'entreprise + FINLIGNE() +

@E.Donnée:Adresse de l'entreprise

affiche (imprime)

« Espitec SA

Chemin du Fontenay »

@E.Donnée:Nom de l'entreprise + « \n « +

@E.Donnée:Adresse de l'entreprise

est équivalent.