



Crésus Lohnbuchhaltung

19.1.6 - Die Funktionen "Datum"

19.1.6 - Die Funktionen "Datum"

Diese Funktionen ermöglichen es, mit Daten zu arbeiten: einen Teil daraus extrahieren (Tag, Monat, Jahr), eine Dauer berechnen oder ein Datum formatieren.

- **AUJOURDHUI ()**: gibt das heutige Datum zurück (Systemdatum).
- **DATE(jour ; mois ; année)**: gibt ein angegebenes Datum im Format tt.mm.jjjj zurück.

Beispiel: DATE (25 ; 12 ; 18) ergibt «25.12.2018».

- **JOUR(date)**: gibt den Tag des Monats zurück (1 bis 31).

Beispiel: JOUR(@Donnée:Date d'entrée) ergibt «15», wenn das Datum der 15. ist.

- **MOIS(date)**: gibt den Monat zurück (1 bis 12).

Beispiel: MOIS(@Donnée:Date d'entrée) ergibt «3», wenn das Datum im März liegt.

- **ANNEE(date)**: gibt das Jahr vierstellig zurück.

Beispiel: ANNEE(@Donnée:Date d'entrée) ergibt «2025».

- **JDSL(date)**: gibt den Wochentag zurück (1 = Montag bis 7 = Sonntag) des angegebenen Datums.

Beispiel: JDSL (DATE (28 ; 3 ; 14)) ergibt «5» (Freitag).

- **SEMAINE(date)**: wandelt ein Datum in eine Wochennummer um (0 bis 53). Die Dezimalstellen entsprechen der Anzahl Tage in Hundertsteln seit Beginn der Woche (Montag = 0; Dienstag = 0.14; usw. bis Sonntag = 0.86). Sie können selbstverständlich die Funktion INT verwenden, um die Dezimalstellen zu entfernen.

Beispiel: SEMAINE (DATE (28 ; 3 ; 14)) ergibt «13.57» (Freitag der 13. Woche).

- **ADDMOIS(date ; nombre)**: fügt einem angegebenen Datum einen oder mehrere Monate hinzu.

Beispiel: `ADDMOIS( DATE( 15 ; 5 ; 25 ) ; 2 )` ergibt «15.04.2025».

- **DEBUTMOIS(date)**: gibt das Datum des ersten Tages des Monats zurück.

Beispiel: `DEBUTMOIS( DATE( 3 ; 2 ; 25 ) )` ergibt «01.02.2025».

- **FINMOIS(date)**: gibt das Datum des letzten Tages des Monats zurück.