Crésus Lohnbuchhaltung

© 2026 - EPSITEC

19.1.6 - Die Funktionen "Datum"

© 2026 - EPSITEC

19.1.6 - Die Funktionen "Datum"

Diese Funktionen ermöglichen es, mit Daten zu arbeiten: einen Teil daraus extrahieren (Tag, Monat, Jahr), eine Dauer berechnen oder ein Datum formatieren.

- **`AUJOURDHUI()`**: gibt das heutige Datum zurück (Systemdatum).
- **`DATE(jour ; mois ; année)`**: gibt ein angegebenes Datum im Format tt.mm.jjjj zurück.

Beispiel: `DATE(25;12;18)` ergibt «25.12.2018».

- **`JOUR(date)`**: gibt den Tag des Monats zurück (1 bis 31).

Beispiel: `JOUR(@Donnée:Date d'entrée)` ergibt «15», wenn das Datum der 15. ist.

- **`MOIS(date)`**: gibt den Monat zurück (1 bis 12).

Beispiel: `MOIS(@Donnée:Date d'entrée)` ergibt «3», wenn das Datum im März liegt.

- **`ANNEE(date)`**: gibt das Jahr vierstellig zurück.

Beispiel: `ANNEE(@Donnée:Date d'entrée)` ergibt «2025».

- **`JDSL(date)`**: gibt den Wochentag zurück (1 = Montag bis 7 = Sonntag) des angegebenen Datums.

Beispiel: `JDSL(DATE(28;3;14))` ergibt «5» (Freitag).

- **`SEMAINE(date)`**: wandelt ein Datum in eine Wochennummer um (0 bis 53). Die Dezimalstellen entsprechen der Anzahl Tage in Hundertsteln seit Beginn der Woche (Montag = 0; Dienstag = 0.14; usw. bis Sonntag = 0.86). Sie können selbstverständlich die Funktion `INT` verwenden, um die Dezimalstellen zu entfernen.

Beispiel: `SEMAINE(DATE(28;3;14))` ergibt «13.57» (Freitag der 13. Woche).

© 2026 - EPSITEC

- **`ADDMOIS(date ; nombre)`**: fügt einem angegebenen Datum einen oder mehrere Monate hinzu.

Beispiel: `ADDMOIS(DATE(15;5;25);2)` ergibt «15.04.2025».

- **`DEBUTMOIS(date)`**: gibt das Datum des ersten Tages des Monats zurück.

Beispiel: `DEBUTMOIS(DATE(3;2;25))` ergibt «01.02.2025».

    - **`FINMOIS(date)`**: gibt das Datum des letzten Tages des Monats zurück.

© 2026 - EPSITEC