




Crésus Faktura

8.3 - Einstellungen für den Ausdruck der ESR

8.3 - Einstellungen für den Ausdruck der ESR

Die Positionierung der ESR-Elemente und insbesondere der Codierzeile muss der erhaltenen Schablone entsprechen. Um den ESR korrekt einzustellen, gehen Sie zu den *Allgemeinen Einstellungen* und verwenden Sie die Schaltfläche *Objekte verschieben* in der Klappe.



Klicken Sie auf die Strahlen der Windrose, um die Elemente zu verschieben.

Mit einem Klick auf den einfachen Pfeil verschieben sie sich um 0,25 mm, mit einem Klick auf den Doppelpfeil um 2 mm.

Die Gesamtverschiebung wird neben der Richtung angezeigt.

- *ESR: alles* verschiebt den ganzen Inhalt des ESR.
- *ESR: Codierzeile* verschiebt nur den Code unten auf dem ESR.
- *Roter ES: alles* verschiebt den ganzen Inhalt des roten ES.

Für den Ausdruck des ESR müssen Sie eine mit der Software gelieferte und installierte OCR-B-Schrift verwenden. Sie muss fett und in der Schriftgröße 15 ausgedruckt werden. Die mit der Mustervorlage gelieferten ESR sind bereits so eingestellt.